

- Hauptbremszylinder-Innendurchmesser 14,0 mm
- Bremsattelzylinder-Innendurchmesser 42,8 mm
- Bremsflüssigkeit DOT # 3
- Bremshebel und Bremspedal:
- Spiel am Bremshebel 5 bis 8 mm
- Position des Bremspedals 30 mm (Unterhalb der Fussrastenoberfläche)
- Spiel am Bremspedal 20 bis 30 mm
- Kupplungshebel:
- Kupplungshebelspiel 2 bis 3 mm
- Kupplungsflüssigkeit (Sorte) DOT # 3 oder # 4

Vergaser	FJ 1100	FJ 1200
Bauart/Hersteller	BS36x4 Mikuni	
Motor-Leerlaufdrehzahl	950 bis 1050 r/min	
Unterdruck bei Leerlaufdrehzahl	über 170 mm Hg	
Unterdruckdifferenz	unter 10 mm Hg	3 CV-00 (3 XW-00)
Identifikationsmarkierung	36 Y-00	100 (110)
Hauptdüse	# 112,5	
Hauptluftdüse	# 45	
Düsennadel	5 FZ62-3	5 FZ 74-3
Nadeldüse	Y-O	Y-2
Leerlaufdüse	# 160	155
Leerlaufschraube	# 40	42,5
Ventilsitzgrösse	2 Ausdrehungen	3 Ausdrehungen
Starterdüse	2,3 # 30	1,5
Kraftstoffstand	3,0 ± 1,0 mm	
Schwimmerhöhe	22,3 ± 1,0 mm	

Hauptdosiersystem

